ЛОКАТОР-К ООД
1404 София, ж.к. "Гоце Делчев", бл. 258, вх. А www.lokatork.com
тел.: (+ 359 2) 9621881; 9622138, факс: 9622139, E-mail: lokator@dir.bg

CERTIFICATION INTERNATIONAL ISO 9001:2008 Cert No: CI/10639 UKAS QUALITY MANAGEMENT 063

ЦИФРОВ ИЗМЕРИТЕЛ НА ИЗОЛАЦИОННО СЪПРОТИВЛЕНИЕ

тип PeakTech 2680



Heinz-Günter Lau GmbH
Elektronik und Messtechnik

Нов прецизен, усилен измерител с двуредов 16 цифров дисплей, специално проектиран за отчитане на точни измервания в тежка работна среда. Вградена защитна верига, елиминираща грешки при измерванията, включваща и повърхностния ток на утечка. Измерителят се управлява от последно поколение CMOS микропроцесор с аудиовизуална сигнализация за изпреварващо предупреждение. Продължителен интервал между прекалибро-въчните процедури, EEPROM технология (енергоспестяваща програма за съхранение на батериите), токоограничаващ прекъсвач, защита от пренапрежение, автоматично визуализирано разреждане, автоматично изключване след завършване на измерването и автоматично изключване от таймер.

- Стандарт за безопасност IEC 1010-1 CAT III
- Принадлежности:
  защитен куфар, висококачествени цветно кодирани гъвкави силиконови проводници, измервателна сонда с вградена защита по пренапрежение, коаксиален силиконов проводник, батерии и инструкция за експлоатация.

Измервания съгласно стандарт **VDE 0413**

Технически данни:

DC тест напрежение	500 / 1000 / 2500 / 5000 V
Диапазон на измерване	30 GΩ (500V); 60 GΩ (1000 V); 150 GΩ (2500 V); 300 GΩ (5000 V)
Точност	± 3 %
Максимална изходна мощност	1 W
Обхват на измерване на изолация	300 GΩ
Измерващо напрежение между ел. съоръжение и корпус	7000 V AC max за 1 минута
Автоматично предупреждение за наличие на AC напрежение	преди изпитването при AC > 450 V
Ток на късо	1 mA
Захранване	8 x 1,5 V батерии (UM3, AA)
Габарити	250 x 190 x 110 mm
Тегло	1,5 kg

Heinz-Günter Lau GmbH
Elektronik und Messtechnik