



ЛОКАТОР-К ООД

1404 София, ж.к. "Гоце Делчев", бл. 258, вх. А www.lokatork.com
тел.: (+ 359 2) 9621881; 9622138, факс: 9622139, E-mail: lokator@dir.bg



ЦИФРОВ ТЕРМОМЕТЪР, ДВУКАНАЛЕН С ПАМЕТ

тип **PeakTech 5140**



Heinz-Günter Lau GmbH
Elektronik und Messtechnik

Нов иновативен дигитален термометър с модерен и удобен дизайн, 3 1/2 знака, троен дисплей, максимум 1999, функция индикация и подсвет. Предлага бърза реакция и лабораторна точност, удобни бутони позволяващи манипулация с една ръка. Този термометър работи с тип К-термодвойки и предлага 0,1° разделителна способност. Има широк спектър от приложения, като климатичната, хранително-вкусовата промишленост, при съхранение на продуктите, химически лаборатории и др. С възможност за измерване температури с термодвойка тип К от **-200°C** до **+1372°C** и тип J от **-210°C** до **+1100°C**, базова точност **±0,15%** от отч., с включени две меки сонди (тип К) за измерване повърхностна температура и температура на газове от **-30°C** до **+200°C**

- двуканално измерване на температура с термодвойка тип К

- температурен обхват: **-200...+1372°C** за тип К

- температурен обхват: **-210°C...+1100°C**, тип J

- отчитане на T1; T2 и T2-T1

- Измерване на диференциалната температура по абсолютната нула по Келвин

- MAX, MIN и AVG стойности

- Електронна функция позволява компенсиране на грешките на термодвойките, за максимизиране на общата точност.

- Отчитане в °C, °F, или Келвин (K)

- Автоматично изключване на захранването

Аксесоари: чанта за носене, сонда тип P TF-50, универсална температурна сонда тип P TF-55, батерии и инструкция за експлоатация.

Технически данни:

Избор на отчитане	Целзий (C), по Фаренхайт (F), Келвин (K)
Температурни диапазони	-200 ... 1372 °C ± 0,5% + 2 °C / -328 ... 2501 °F ± 0,5% + 4 °F / 73 ... 1,645 K ± 0,5% + 2 K
каналы	два
Захранване	3 x 1,5 V AAA батерии
Размери (ШхВхД)	60 x 160 x 30 mm
тегло	180 г



Heinz-Günter Lau GmbH
Elektronik und Messtechnik