



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 E-mail: lokatork@dir.bg



TRUE RMS ЦИФРОВ МУЛТИМЕТЪР С БАРГРАФ, ДО 60 000, 1000V AC/DC, IP67 МОДЕЛ PeakTech® 3441



3441 е един нов, практичен дигитален мултиметър с множество измервателни функции предвиден за ползване в тежки работни условия. С натискане на бутон можете да превключите между 3 5/6 разряден и 4 5/6 разряден дисплей, като за всички измервания получавате True RMS стойностите. В допълнение към разширените измервателни функции за ток, напрежение, капацитет и много други, този новоразработен уред е с възможност за измерване на 4-20mA токови контури, нискочестотен филтър и функция автоматично застопоряване на отчетеното Auto-Hold.

Благодарение на тези свои технически преимущества, устройството е подходящо за всекидневна употреба от всеки електротехник, техник и инженер в сервизния, промишления и строителния сектори.

- 4 5/6 разряден дисплей (макс. показание 59 999)
- LCD дисплей с възможност за сравнителни (Relative) измервания чрез зануляване
- 42 сегментен барграф
- True RMS измервания
- Тест на верига и диоди
- Автоматично застопоряване на отчетеното (Auto Hold), функции MIN, MAX и AVG
- Измерване на токов контур 4-20mA%
- Измерване цикъл на запълване (Hz / %)
- Функция нискочестотен филтър



- IP67 прахо- и водо-непроницаем
- Стандарти на безопасност: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, TÜV/GS
- Принадлежности: транспортен калъф, измервателни проводници, температурна сонда тип K, батерии и инструкция за експлоатация

Технически характеристики:

PeakTech®

DC напрежение	600 mV/6/60/600/1000 V $\pm 0,9\%$ + 5 знака
AC напрежение	600 mV/6/60/600/1000 V $\pm 1,0\%$ + 5 знака
Честотен обхват	50 ... 5000 Hz
DC ток	600/6000 μ A/60/600 mA/10 A $\pm 1,5\%$ + 5 знака
AC ток	600/6000 μ A/60/600 mA/10 A $\pm 2,5\%$ + 5 знака
Съпротивление	600 Ω /6/60/600 k Ω /6/60 M Ω $\pm 1,2\%$ + 5 знака
Капацитет	60/600 nF/6/60/600 μ F/6 mF $\pm 1,0\%$ + 2 знака
Честота	60 Hz ... 10 MHz $\pm 1,0\%$ + 2 знака
Температура	-50 ... +760°C $\pm 2,0\%$ + 3 °C
Захранване	4 x 1,5 AAA батерии
Габарити	85 x 175 x 50 mm
Тегло	400 g