



ЦИФРОВ МУЛТИМЕТЪР ДО 2 000, 600V AC/DC МОДЕЛ PeakTech® 2005



Дигитален мултиметър от последно поколение характеризиращ се с лесна употреба, модерен, ергономичен дизайн и множество измервателни функции. Благодарение на високата си защита CAT III 600 V и голям, четлив дисплей с подсвет мултицета е подходящ за разнообразни приложения в образованието, сервизирането и индустрията.

- 28 mm, 3 ½ разряден LCD дисплей с подсвет, макс. показание на дисплея 1 999
- Ръчно задаване на обхват
- Тест на транзистори hFE
- Застопоряване на измерена пикова стойност
- Температурни измервания с термодвойка тип K
- Бърз тест на диоди и верига
- Автоматично изключване и индикация за заряда на батерията
- Стандарти на безопасност: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Принадлежности: транспортен калъф, измервателни проводници, температурна сонда тип K, температурен адаптер, батерия и инструкция за експлоатация

Технически характеристики:

DC напрежение	200 mV/2/20/200/600 V; 100µV; ± 0,5 % + 3 знака
АС напрежение	200 mV/2/20/200/600 V; 100 µV; ± 0,8 % + 5 знака; Честотен обхват: 40 ... 400 Hz
DC ток	2/20/200 mA/10 A; 1 µA; ± 0,8 % + 3 знака
АС ток	2/20/200 mA/10 A; 1 µA; ± 1,0 % + 5 знака; Честотен обхват: 40 ... 200 Hz
Съпротивление	200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20/2000 MΩ; 0,1 Ω; ± 0,8 % + 3 знака
Капацитет	20/200 nF/2/20/200 µF; 10 pF; ± 2,5 % + 20 знака
Индуктивност	2/20/200 mH/2/20 H @ 200 Hz; ± 2,5 % + 20 знака
Честота	2/20/200/2000 kHz/10 MHz; 1 Hz; ± 1,0 % + 10 знака
Температура	-20° C ... + 1000° C; 1° C; ± 1,0 % + 4 знака
Захранване	9 V батерия
Размери (ШхВхД)	95 x 190 x 45 mm
Тегло	400 g

Възможни са грешки и промени в спецификациите и дизайна без предизвестие.