



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 E-mail: lokator@dir.bg



ЦИФРОВ МУЛТИМЕТЪР ДО 6 000 + LCR МЕТЪР 60M Ω / 4000 μ F / 6H, МОДЕЛ PeakTech® 2180



Комбиниран компактен дигитален мултиметър с LCR метър с универсално приложение в сервизирането и поддръжката благодарение на осигуряваната изключителна гъвкавост при измерванията. Уредът е оборудван с голям 3 5/6 разряден LCD дисплей с аналогов барграф и подсвет, макс. показание на дисплея 5 999. В допълнение към измервателните функции на конвенционален мултиметър, като измерване на AC/DC напрежение, ток и честота може да измерва съпротивление, капацитет и индуктивност, а като допълнение и температура с термодвойка тип К. С цел гарантиране професионалната му употреба в полеви условия устройство е с IP67 защита срещу прах и вода, издържа на краткотрайно потапяне във вода и по този начин е защитен от пръски и дъжд. Изброени функции правят уреда идеално пособие за инсталатори и сервизни техници, както и всички потребители в промишлеността и строителството.

- 3 5/6 разряден 27 mm LCD дисплей с подсвет и макс. показание на дисплея 5 999
- Мултиметрични функции за измерване на напрежение, ток и честота
- LCR измервателни функции за измерване на съпротивление, капацитет и индуктивност
- Тест на верига и диоди
- Измерване на температура с термодвойка тип К
- Функция за регистриране на максимална и

минимална измерени стойсти

- Сравнителни измервания
- Автоматично изключване
- Стандарти на безопасност: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Принадлежности: калъф, измервателни проводници, температурна сонда тип К, батерия и инструкция за експлоатация

Възможни са грешки и промени в спецификациите и дизайна без предизвестие.

Технически характеристики:

DC напрежение	600 mV/6/60/600/1000 V $\pm$ 0,1% + 2 знака
АС напрежение	6/60/600/1000 V $\pm$ 0,8% + 4 знака; Честотен обхват: 40 ... 400 Hz
DC ток	600 μ A/6/60/600 mA ; $\pm$ 0,8 % + 3 знака
АС ток	600 μ A/6/60/600 mA; $\pm$ 1,0 % + 3 знака; Честотен обхват: 40 ... 400 Hz
Съпротивление	600 Ω /6/60/600 k Ω /6/60 M Ω ; $\pm$ 0,5 % + 2 знака
Капацитет	40 /400 nF / 4 / 40 / 400 / 4000 μ F; $\pm$ 3,0 % + 5 знака
Индуктивност	600 μ H / 6 /60 / 600 mH / 6 H; 0,1 μ H; $\pm$ 3,0 % + 5 знака
Честота	10 Hz ... 10 MHz; $\pm$ 1,2 % + 3 знака
Температура	-20 ... +1000°C; $\pm$ 3,0 % + 5°C
Захранване	9 V батерия
Размери (ШхВхД)	82 x 185 x 55 mm
Тегло	342 g

PeakTech®

