



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 E-mail: lokator@dir.bg



ЦИФРОВ МУЛТИМЕТЪР С БАРГРАФ, USB ИНТЕРФЕЙС, ДО 6 000, 600V AC/DC МОДЕЛ PeakTech® 2025



Мултиметър от ново поколение с автоматично задаване на обхват, лесно управление, модерен и ергономичен дизайн, разширени измервателни функции и USB интерфейс за запис на измерените данни. Благодарение на високата си степен на защита CAT III 600V и големия дигитален дисплей с подсвет и 62-сегментен барграф, мултицета е особено подходящ за областите сервизиране и обучение.

- 22 mm, 3 5/6 разряден LCD дисплей с подсвет и 62-сегментен барграф, макс. показание на дисплея 5 999
- Избор между автоматично и ръчно задаване на обхват
- Измерване на температура с термодвойка тип K
- Тест на верига и диоди
- Застопоряване на отчетеното (Data Hold) и функция за измерване цикъл на запълване (Hz/ Duty)
- Режим за регистриране на Min/Max стойности
- Функция за сравнителни измервания
- Автоматично изключване и индикация за изтощени батерии
- Стандарти на безопасност: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Принадлежности: транспортен калъф, измервателни проводници, температурна сонда тип K, батерии и инструкция за експлоатация

Технически характеристики:

DC напрежение	600 mV/6/60/600 V; 100 μ V; $\pm 0,5$ % + 4 знака
AC напрежение	6/60/600 V; 1 mV; $\pm 0,8$ % + 10 знака Честотен обхват: 40 Hz ... 400 Hz
DC ток	600/6000 μ A/60/600 mA/6/10 A; 0.1 μ A; $\pm 1,0$ % + 10 знака
AC ток	600/6000 μ A/60/600 mA/6/10 A; 0.1 μ A; $\pm 1,5$ % + 5 знака Честотен обхват: 40 Hz ... 100 Hz
Съпротивление	600 Ω /6/60/600 k Ω /6/60 M Ω ; 0,1 Ω ; $\pm 0,8$ % + 4 знака
Капацитет	40/400 nF/4/40/200 μ F; 10 pF; $\pm 3,5$ % + 8 знака
Честота	100/1000Hz/10/100kHz/1/20MHz; 10 mHz; $\pm 0,5$ % + 4 знака
Температура	-20 ... +1000°C; 0,1°C; $\pm 1,0$ % + 50 знака
Захранване	2 x 1,5 V AAA (UM-4) батерии
Размери (ШхВхД)	95 x 190 x 45 mm
Тегло	400 g

PeakTech®

