



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 E-mail: lokator@dir.bg



ДИГИТАЛЕН НАСТОЛЕН МУЛТИМЕТЪР, ДО 22 000, С USB ИНТЕРФЕЙС, ЗАХРАНВАНЕ ОТ МРЕЖА И БАТЕРИЯ, МОДЕЛ PeakTech® 4090



Високопрецизен настолен мултиметър оборудван с 4 ½ разряден LCD дисплей с подсвет. Може да се използва за множество приложения, както в лабораторни условия с мрежово захранване, така и в полеви условия благодарение на възможността му да работи захранван от батерии. Богатата му функционалност се допълва с True RMS измервания, сравнителни измервания, функции MIN/MAX и Data Hold. Благодарение на оптичния си USB интерфейс и компютърен софтуер уредът показва и прехвърля всички измервателни процеси на компютър, графичният софтуер разполага с ексклузивна динамична скала, която може да представи и много малки промени в електрическите параметри. Свързан с компютър настолният мултиметър се превръща в много полезно записващо устройство на измерените величини.

- 4 ½ разряден (маск. отчитане 22.000), 21 mm LCD дисплей с подсвет
- True RMS измервания
- Избор между автоматично и ръчно задаване на обхват
- Застопоряване на отчетеното (Data Hold), AVG, MIN/MAX и сравнителни измервания
- Тест на диоди и верига
- USB интерфейс
- Стандарти на безопасност: EN 61010-1; CAT I 600 V
- Принадлежности: транспортен куфар, захранващ кабел, измервателни проводници, USB интерфейс кабел, софтуер за работа под ОС Windows™ и инструкция за експлоатация

Технически характеристики:

DC напрежение	220 mV/2,2/22/220/600 V; 10 μ V; $\pm$ 0,05 % + 6 знака
АС напрежение	220 mV/2,2/22/220/600 V; 10 μ V; $\pm$ 0,5 % + 30 знака Честотен обхват: 40 Hz – 30 kHz
DC ток	220/2200 μ A/22/220 mA/10 A; 0,01 μ A; $\pm$ 0,2 % + 15 знака
АС ток	220/2200 μ A/22/220 mA/10 A; 0,01 μ A; $\pm$ 0,8 % + 30 знака Честотен обхват: 40 Hz – 5 kHz
Съпротивление	220 Ω /2,2/22/220 k Ω /2,2/22/220 M Ω ; 10 m Ω ; $\pm$ 0,1 % + 10 знака
Капацитет	22/220 nF/2,2/22/220 μ F/2,2/22 mF; 0,01 nF; $\pm$ 2,0 % + 5 знака
Честота	20 Hz ~ 220 MHz; 1 mHz; $\pm$ 0,06 % + 10 знака
Температура	-20°C ~ 1000°C; 0,1°C; $\pm$ 1,5 %; + 3°C
Захранване	100 ~ 120 V / 200 ~ 240 V; 50 / 60 Hz или 6 x 1,5 V AA батерии
Размери (ШхВхД)	268 x 108 x 322 mm
Тегло	2,8 kg



Възможни са грешки и промени в спецификациите и дизайна без предизвестие.

PeakTech®

