ЛОКАТОР-К ООД
София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 E-mail: lokator@dir.bg

CERTIFICATION INTERNATIONAL
ISO 9001:2008
Cert No: CI/10638
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
063

ПРОФЕСИОНАЛЕН ШУМОМЕР С ДАТАЛОГЕР И USB ИНТЕРФЕЙС, 4-РАЗРЯДЕН МОДЕЛ PeakTech® 8005



Дигитален шумомер с 4-разряден 20 mm мултифункционален LCD дисплей (58 x 44 mm) с барграф и подсвет, записващо устройство, проектиран за измерване на шум при контрол на кчеството, безопасни условия на труд, както и за всякакъв тип измерване на шум в околната среда и съответно може да се използва за измерване ниво на звук в заводи, училища, офиси, пътен трафик, жилищни помещения и т.н. В допълнение уреда разполага с USB интерфейс за извършване на продължителни измервания. Възможно е претегляне по времеви константи бързо (FAST) и бавно (SLOW) и претегляне по честотни криви A и C.

- С USB 2.0 интерфейс и записващо устройства с вградена памет за до 32 000 записа / 1x / сек. ~ 1x / мин.
- Отговаря на стандарт за шумомери IEC 61672-1 клас 2
- Измерване на MAX и MIN стойности
- Индикация за стойности под и над измервателния обхват
- Аналогови AC/DC изходи за връзка с честотен анализатор или X-Y записващо устройство
- Принадлежности: транспортен куфар, 3m удължителен кабел за микрофона, USB интерфейсен кабел, софтуер за Windows 95/98/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, тринога, 9V-AC-адаптер, 9V батерия и инструкция за експлоатация



Възможни са грешки и промени в спецификациите и дизайна без предизвестие.

PeakTech®

RoHS 2011/65/EU

Технически характеристики

Приложими стандарти	IEC-61672-1 Тип 2, ANSI S1.4 Тип 2
Точност	± 1,4 dB
Честотен обхват	31,5 Hz - 8 kHz
Динамичен обхват	50 dB
Обхвати на измерване на шум	Нисък: 30 dB ~ 80 dB Среден: 50 dB ~ 100 dB Висок: 80 dB ~ 130 dB Автоматичен: 30 dB ~ 130 dB
Претегляне по време	Бързо: 125 mS / Бавно: 1s
Микрофон	½-инчов електретен кондензаторен микрофон
Разделителна способност	0,1 dB
Обновяване на дисплея	2 пъти в секунда
Аналогов изход	AC/DC-изходи, AC: 1 Vrms = 10 mV/dB
Захранване	9 V батерия или 9 V AC адаптер
Размери (ШхВхД)	80 x 280 x 50 mm
Тегло	350 g



