

Детектор на напрежение

Средно напрежение

Електропроводи, КРУ и подстанции

Контактна фазоуказателна щанга

тип **RMT1030/POCKET**

Електронен капацитивен указател за наличие/липса на напрежение при електропроводи и инсталации средно напрежение чрез визуална и акустична сигнализация

В съответствие с

IEC 61243-1

Обхват: 2-35kV

Група: III

Категория: L

Честота: 50 Hz

Климатична категория: N

- Подходящ за употреба и при влага, както на закрито, така и на открито.
- Двойна индикация за наличие на работно напрежение: пулсиращ акустичен сигнал и **мигане на червен светодиод в долната част на детектора**.
- Липсата на работно напрежение се указва с **постоянно светещ зелен светодиод в долната част на детектора**.
- Светещ оранжев LED светодиод указва че батерията е изтощена.
- **Вградена функция за самопроверка на изправността** за гарантиране на точната и безопасна работа с детектора за напрежение преди употреба.
- Цилиндричен корпус от ABS, диаметър **58 мм**.
- V-образна метална контактна сонда.
- Доставка се с: алкална батерия 9V (2 бр включени).
- Детекторът е фиксиран върху главата на изолационна телескопична щанга от фибростъкло, с дължина в разгънато състояние 1,05 м, която позволява удобно транспортиране на устройството, в подходяща чанта за носене, захваната към колана на оператора
- Доставка се с водоустойчива чанта с тик-так копче за закрепване на колана.



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 E-mail: lokator@dir.bg