ЛОКАТОР-К ООД
София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 E-mail: lokator@dir.bg

ИЗМЕРИТЕЛ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗОЛАЦИЯ МОДЕЛ PSI-2500



Едно от най-изгодните предложения сред мегаомметрите с изпитващо напрежение до 2500 V. Приборът е предназначен за измерване на съпротивлението на изолация на електрически инсталации, които не са под напрежение, както и за измерване на променливо напрежение. Конструкцията на тестера позволява работа при температура от -10 °C до +55 °C. Захранването се осъществява от 5 бр. батерии тип AA.

Характеристики

- Автоматично задаване на измервателния обхват;
- Защита от включване към инсталация под напрежение или внезапно подаване на напрежение по време на измерването;
- Програмируема продължителност на измерване на съпротивлението от 1 до 10 минути;
- Индикация за нивото на остатъчно напрежение на изпитвания обект след края на измерването и автоматично разреждане на изпитвания обект;
- Удароустойчив, прахо- и влаго-защитен корпус със степен на защита IP54;
- Автоматично преминаване в режим на пестене на батериите 2,5 минути след приключване на теста;
- Светодиоден дисплей;
- Индикация за заряда на батериите;
- Защита от неправилно включване;
- Висока устойчивост на смущения;
- Съхранение на последните настройки в паметта на уреда.


РАДИО-СЕРВИС
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

АО «НПФ «Радио-Сервис» ИНН 1831050860, КПП 183101001
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, а/я 10047
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
тел.: (3412) 43-91-44 (многоканальный), факс: (3412) 43-92-63
e-mail: office@radio-service.ru, www.radio-service.ru

Технически спецификации

Стойности на изпитващото напрежение	250 V, 500 V, 1000 V , 2500 V
Точност на измерване на съпротивлението на изолация	от 10 kΩ до 999 MΩ ± (3% от отч. + 3 зн.) от 1 до 10 GΩ ± (5% от отч. + 5 зн.)
Обхват на измерване на променливо напрежение	40 V ÷ 700 V AC
Точност на измерване на променливо напрежение с честота (50,0±0,5) Hz	±(5%+3 зн.)
Захранване	5 батерии тип AA
Работна температура	От -10°C до +55°C
Размери	88 мм x105 мм x 245 мм
Тегло	800 гр

Стандартни принадлежности включени в доставката

Описание	Брой	Илюстрация
Мегаомметър PSI-2500	**1**	
Инструкция за експлоатация в оригинал	**1**	
Измервателен кабел, червен, 1,5 м	**1**	
Измервателен кабел, син, 1,5 м	**1**	
Обезопасена щипка тип «крокодил»	**1**	
Гнездо за батериите	**1**	
Батерии 1,5 V AA (LR6)	**5**	
Транспортна опаковка	**1**	

РАДИО-СЕРВИС
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

АО «НПФ «Радио-Сервис» ИНН 1831050860, КПП 183101001
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, а/я 10047
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
тел.: (3412) 43-91-44 (многоканальный), факс: (3412) 43-92-63
e-mail: office@radio-service.ru, www.radio-service.ru