ЛОКАТОР-К ООД
София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com

Sino Age
A professional manufacturer in Quality Control & NDT fields

ПРЕНОСИМ ТЕСТЕР ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТВЪРДОСТ ПО ROCKWELL

M-серия

M-серията преносими тестери за твърдост са с висока точност и надеждност за измерване на твърдостта на метални материали, особено подходящи за лесно и удобно измерване на детайла на място. Тестерите за твърдост от серия M работят на принципа на Rockwell и Brinell, отговарящ на стандартите ASTM E-110. На разположение е избор между модели с различни размери, отвор и дълбочина на отвора, които могат да се поберат по-малки или по-големи детайли.

ПРЕНОСИМ ИЗМЕРИТЕЛ НА ТВЪРДОСТ ПО РОКВЕЛ

Стандартен пакет

Основен модул	1
Стойка за монтаж на маса	1
Диамантен накрайник	1
Стоманен сферичен, накрайник Ø1,588 мм	1
Еталонен блок	3
Плоска маса	1
V-образна маса	1
Удължаване	1
Инструкция за експлоатация	1
Калъф за носене	1

Опции

Стойка за монтаж на маса
Еталонен блок
Диамантен накрайник, 120°
Стоманен сферичен накрайник, Ø1.588mm
Сферичен накрайник от стоманена сплав, Ø1.588mm
Стоманен сферичен накрайник, Ø3.175mm
Плоска маса, 1/2”
Плоска маса, 1”
V-образна маса, 1/2"
V-образна маса, 1"
V-образна маса, 1-1/2”
Цилиндрична маса, 1/2”
Цилиндрична маса, 1”
Цилиндрична маса, 1-1/2”
Изпъкнала маса, 1/2”
Изпъкнала маса, 3/4”
Изпъкнала маса, 1”
Повдигната плоска маса, 1/2”
Повдигната плоска маса, 1”
Повдигната плоска маса с диамант, 1/2”
Удължител, 1/2”
Удължител, 3/4”
Удължител, 1”
Удължител, 2"
Увеличително стъкло за циферблата

Оторизиран дистрибутор за България:
ЛОКАТОР-К ООД
ж.к. Гоце Делчев бл.258 вх.А, София 1404
Тел.: + 359 2 9622138 Факс: + 359 2 9622139
Моб: 0888 64 11 68 E-mail:
office@lokatork.com **www.lokatork.com**

M1



Отвор: 25 мм
Дълбочина: 25 мм

M1S



(Повърхностно измерване)
Superficial Rockwell N и T скали
Отвор: 25 мм
Дълбочина: 25 мм

M1ST



(Повърхностно измерване) на тръби с малък диаметър със стени.
Масата е подходяща за тръби ≥3/6"ID. Само скала 15-T Superficial Rockwell.

M2



Отвор: 50 мм
Дълбочина: 50 мм

M2S



(Повърхностно измерване) Superficial Rockwell N и T скали
Отвор: 50 мм
Дълбочина: 50 мм

Принадлежности

Стойка



Чугунена здрава опора. Държи тестера под удобен за работа ъгъл, освобождавайки ръцете за по-лесни манипулации.
Вътрешната вложка от влакна предпазва дръжката на тестера от изтъркване.

Маси



A *B* *C* *D* *E*

Подходящата маса ви осигурява правилно отчитане от първия път.
A – Повдигната плоска за тънки детайли
B – Изпъкнала за тръба
C – Заоблена вдлъбната за по-големи цилиндрични профили
D – V-образна за малки цилиндрични профили
E – Стандартна плоска маса

Накрайници



За всяка скала се нуждаете от правилния накрайник. Те са взаимозаменяеми.

Удължители



Удължителите позволяват тест на по-тънки образци с по-големите версии на устройството, без да се губи стабилността при теста.

Еталони



Употребата на проследими еталони е от съществено значение за получаване на надеждни резултати. Ние предоставяме само сертифицирани тестови блокове на потребителите.