



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com



ТРАНСМИТЕР ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА CO₂ С ИЗХОД 4-20mA, ВЪНШНА СОНДА ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, 1М КАБЕЛ модел T5141



CO₂ - сензор за ниво на въглероден диоксид.

Трансмисерът за концентрация на CO₂ и изход 4-20mA е поставен във водонепроницаем корпус. Изходният обхват е регулируем от потребителя. Големият двулинеен LCD е предимство. Дисплеят е възможно да се изключи.

Устройството е снабдено със сонда за CO₂ с 1 м кабел. Дължина на кабела 2 или 4 метра предлага се по избор.

Свети зелен светодиод (LED) - концентрацията на CO₂ е от 0 до 1000 ppm



Свети жълт светодиод (LED) – концентрацията на CO₂ е от 1001 до 1200 ppm

Свети червен светодиод (LED) – концентрацията на CO₂ е от 1201 ppm и повече

СПЕЦИФИКАЦИИ

CO ₂ сензор	
Измервателен обхват	0 до 10 000 ppm
точност	±(110ppm +5% от отчетеното) при 25°C и 1013hPa
Разделителна способност	1 ppm
Общи характеристики	
Работна температура	-30 до +80 °C
Канали	1x външен CO ₂ сензор
Изход	4-20 mA
Конфигуриране на изхода	Регулируемо то потребителя чрез PC; измервателен обхват + стойност
Захранване	9-30 Vdc
Клас на защита	IP65
Размери	88,5 x 94 x 39,5 mm
Външна сонда за CO ₂ с дължина на кабела	1 метър (опционална 2 или 4 метра)
Тегло	приблиз. 250 g
Гаранция	3 години



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com