



Термометър-влажномер & измерител точка на оросяване



HT-1292

Модел:

HT-1292 (Термо-влажномер)
 HT-1292D (Термо-влажномер с точка на оросяване)

Приложения

Широко използван в предприятия, офиси, библиотеки, съвърни помещения, лаборатории и складове.

* HT-1292 измерва влажност, температура и температура на „мокрия“ термометър (Wet Bulb)

* HT-1292D измерва влажност, температура, температура на „мокрия“ термометър и точка на оросяване (Dew Point)



HT-1292D

Характеристики

- * Уникална **интегрална схема със силна интеграция (LSI)** и кристален осцилатор за измервания с висока точност и кратко време на измерване.
- * Дигитален дисплей за точно отчитане без предположения
- * Широко диапозон на измерване и висока разделителна способност.
- * Последната, максимална и минималната стойности както на влажността, така и на температурата се съхранява автоматично в паметта и могат да се показват последователно.
- * Употребата на издръжливи, дълготрайни компоненти, включително здрав и лек корпус от ABS-пластмаса, осигурява работа без поддръжка в продължение на много години. Корпусът е внимателно оформен, за да пасне във всяка ръка.

Спецификации

Модел	HT-1292	HT-1292D
Дисплей	LCD с подсвет	
Обхват	Влажност	10~95%RH
	Температура	-10~60°C (14~140°F)
	Wet Bulb темп.	-10~60°C (14~140°F)
	Dew Point темп.	— — — — — -40~40°C
Резолуция	Влажност	0.1%RH
	Температура	0.1°C / 0.1°F
	Wet Bulb темп.	0.1°C / 0.1°F
	Dew Point темп.	— — — — — 0.1°C
Точност	Влажност	2.5% ± 1%RH
	Температура	± 0.5°C
	Wet Bulb темп.	± 0.5°C
	Dew Point темп.	— — — — — ± 1°C
Тип сензор	Влажност	Капацитивен
	Температура	Резисторен
Честота на дискретизация	0.4 секунди	
Памет	Последна, макс. и мин. стойности	
Времева развивка	Кварцов кристал	
Захранване	4 x 1.5V AAA (UM-4) батерии	
Размери	171x72x34mm (6.7x2.8x1.3inch)	
Тегло	145g/0.32lb (без батериите)	
Стандартни принадлежности	Уред	
	Куфарче за транспортиране	
	Инструкция за експлоатация	