



# ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: [office@lokatork.com](mailto:office@lokatork.com)  
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 [www.lokatork.com](http://www.lokatork.com)



## МУЛТИМЕТЪР модел D35T

TRUE RMS / 1000V / 20A / 60M $\Omega$  / 10MHz



### Характеристики:

- ✚ Функционира като 3 в 1 : регистратор на данни + мултиметър + термометър.
- ✚ Мулти-свързаност (повече от 1 устройства) поддържани чрез мобилно приложение.
- ✚ Анализ на промените със специален графичен режим.
- ✚ Поддържа гласово предупреждение, което осигурява безопасност на измерването.
- ✚ Достъпно е гласово отчитане на стойността.
- ✚ 3(5/6)-цифрово показване, достигайки по висока точност от конкурентите с 3(3/4)-цифри.
- ✚ Самоизключване по таймер удължава живота на батерията.
- ✚ Измерва точна ефективна стойност (true RMS).

## Технически спецификации

| Режим                         | Обхват на измерване                                      | Раздел. Спос. | точност           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| DC напрежение mV              | 60.00mV / 600.0mV                                        | 0.01mV        | ±(0.5% + 2 цифри) |
| V                             | 6.000V / 60.00V                                          | 0.1mV         | ±(0.5% + 2 цифри) |
| V                             | 600.0V / 1000V                                           | 0.1V          | ±(0.5% + 2 цифри) |
| AC напрежение mV              | 60.00mV / 600.0mV                                        | 0.01mV        | ±(0.8% + 2 цифри) |
| V                             | 6.000V / 60.00V                                          | 1mV           | ±(0.8% + 2 цифри) |
| V                             | 600.0V / 750V                                            | 0.1V          | ±(1% + 3 цифри)   |
| DC ток µA                     | 600.0µA                                                  | 0.1µA         | ±(0.8% + 2 цифри) |
| mA                            | 600.0µA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A           | 0.01mA        | ±(0.8% + 2 цифри) |
| A                             | 20.00A                                                   | 1mA           | ±(1.2% + 3 цифри) |
| AC ток µA                     | 600.0µA                                                  | 0.1µA         | ±(1% + 3 цифри)   |
| mA                            | 600.0µA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A           | 0.01mA        | ±(0.8% + 2 цифри) |
| A                             | 20.00A                                                   | 1mA           | ±(2% + 3 цифри)   |
| съпротивление                 | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω          | ±(0.8% + 2 цифри) |
|                               | 60.00MΩ                                                  | 0.01MΩ        | ±(2% + 3 цифри)   |
| капацитет                     | 40.00nF                                                  | 0.01nF        | ±(2.5% + 3 цифри) |
|                               | 400.0nF / 4.000µF / 40.00µF                              | 0.1nF         | ±(2.5% + 3 цифри) |
|                               | 400.0µF / 4000µF                                         | 0.1µF         | ±(3% + 5 цифри)   |
| честота                       | 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz                   | 0.001 Hz      | ±(0.8% + 2 цифри) |
|                               | 99.99kHz / 999.9kHz / 9.999MHz                           |               |                   |
| Коеф. на активност            | 0.1% - 99.9% (типична стойност: Vrms=1V, f=1kHz)         | 0.10%         | ±(1.2% + 3 цифри) |
|                               | 0.1% - 99.9% (≥1kHz)                                     |               | ±(2.5% + 2 цифри) |
| температура                   | -50°C - +400°C                                           | 1°C           | ±(2.5% + 3 цифри) |
|                               | -58°F - +752°F                                           | 1°F           | ±(4.5% + 5 цифри) |
| Точна ефективна ст.(True RMS) | ✓                                                        |               |                   |
| автоматичен обхват            | ✓                                                        |               |                   |
| минимална/максимална стойност | ✓                                                        |               |                   |
| Време на запис                | 168 часа (7 дни)                                         |               |                   |
| Дължина на запис              | 10,000 точки                                             |               |                   |
| LCD подсветка                 | ✓                                                        |               |                   |
| симулирана графика            | ✓                                                        |               |                   |
| Защита на входа               | ✓                                                        |               |                   |
| входно съпротивление          | 10MΩ                                                     |               |                   |
| Тест за диоди                 | ✓                                                        |               |                   |
| Тест за късо със звук         | ✓                                                        |               |                   |
| Автоматично изключване        | ✓                                                        |               |                   |
| Предупреждение при изключване | ✓                                                        |               |                   |
| Индикатор изтощена батерия    | ✓                                                        |               |                   |

|                          |               |  |  |
|--------------------------|---------------|--|--|
| задържане на показанието | ✓             |  |  |
| относително измерване    | ✓             |  |  |
| LCD размер               | 69 x 52 mm    |  |  |
| Площ на екрана           | 67 x 46 mm    |  |  |
| ефективна площ на екрана | 66 x 45 mm    |  |  |
| батерия                  | 3V (1.5V x 2) |  |  |
| размери (W x H x D) (mm) | 85 x 185 x 30 |  |  |
| тегло                    | 0.32 kg       |  |  |



# ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: [office@lokatork.com](mailto:office@lokatork.com)  
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 [www.lokatork.com](http://www.lokatork.com)