



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com



ПРОГРАМИРУЕМО ЗАХРАНВАНЕ МОДЕЛ P4603

180W / 60V / 3A



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ✚ Малък корпус - лесно преносим.
- ✚ 180 W максимална мощност.
- ✚ Висока разделителна способност 1mV / 1mA.
- ✚ Ниски пулсации и шум.
- ✚ Защита от високо напрежение, голям ток и прегряване.
- ✚ Многопосочна охлаждателна система с интелигентно управляван вентилатор.
- ✚ 3.7 инча TFT LCD екран.
- ✚ Поддържа комуникация по RS232.
- ✚ Поддържа SCPI протокол.
- ✚ Запомня до 5 комплекта параметри, за лесна пренастройка.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модел	P4603	
канали	един изход	
изходна мощност	180W	
изход	0 - 60V / 0 - 3A × 1-CH	
екран	3.7 инча цветен LCD	
размери	117mm(L) × 194mm(H) × 295mm(D)	
тегло	приблизително 5.8 kg	
интерфейс	RS232	
	уреда трябва да е работил повече от 30 мин без прекъсване на определена температура за да са гарантирани следните параметри	
номинален изход (0°C-40°C)	напрежение	0 - 60V
	ток	3A
нестабилност от товара	напрежение	≤0.01%+3mV
	ток	≤0.01% + 3mA
нестабилност от входното захр.	напрежение	≤0.01% + 3mV
	ток	≤0.01% + 3mA
разд. способност на настройката	напрежение	1mV
	ток	1mA
разд. способност на вътрешно измерване	напрежение	1mV
	ток	1mA
точност	напрежение	≤0.03% + 10mV
(в рамките на 12 мес)		
(25°C±5°C)	ток	≤0.1% + 5mA
точност на вътрешното измерване	напрежение	≤0.03% + 10mV
(25°C±5°C)	ток	≤0.1% + 5mA
пулсации и шум	напрежение (Vp-p)	≤4mVp-p
(20Hz-20MHz)	еф. напрежение (rms)	≤1mVrms
	еф. ток (rms)	≤4mA rms
нестабилност от температурата	напрежение	≤0.03% + 10mV
(0°C-40°C)	ток	≤0.1% + 5mA
нестабилност от температурата на вътрешното измерване	напрежение	≤0.03% + 10mV
	ток	≤0.1% + 5mA
продължителност на преходни процеси		100 μs
памет	5 групи от данни	
работна температура	0-40°C	



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
 тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com