ЛОКАТОР-К ООД
София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com

2.8” TFT 12V/24V АНАЛИЗАТОР
на акумулатор с принер модел BST-384









Анализаторите на акумулатори с цветен екран са подходящ инструмент за тестване на производителността на оловно-киселинният акумулатор при стартиране на автомобила (AGM/EFB), процеса на стартиране на превозното средство, процеса на зареждане и процеса на захранване.

• Анализаторите на акумулатори са много необходим продукт при оборудване за ремонт и тестване на автомобили.

• Анализаторът на акумулатори с цветен екран 12V/24V е лесен и удобен за работа на всеки потребител.

• Уредът също така е полезен при измерването на UPD оловно-киселинен акумулатор и обикновен оловно-киселинен акумулатор.

• Анализаторът модел BST-384 може да въведе и регистрационния номер и VIN ID за отпечатване.

Обхват на приложение	12V/24V оловно киселинен акумулатор Поддържа AGM/EFB старт-стоп анализ на зареждането и стартирането на акумулатора
Обхват на капацитета на батерията	3AH-220AH
Обхват на капацитета на батерията	100-2000
Диапазон на измерване на напрежението	9V-35V
Работна температура	-20℃~60℃
Точност на измерване	±5%
Специални функции	AH опростена тестова функция. Функция за показване на формата на вълната
Измервателен метод	Четирижилен метод за изпитване по Келвин
Пълна защита на веригата	С функция за защита на веригата, анализаторът има функция за самозащита при неправилна работа и размяна на щипките при свързването към акумулатора
Обхват на измерване на тока при студен старт	
CCA	100-2000
IEC	100-1000
EN	100-2000
DIN	100-1000
JIS#(注)	От 26A17 до 245H52 Забележка: Ако няма маркировка за данни на CCA на батерията от JIS спецификация, моля, проверете таблицата и проверете CCA за тест на входа. Когато измервате с този инструмент, не забравяйте да изберете и настроите според стандарта на акумулатора, използван от автомобила.
SAE	100-2000







Printed results are displayed, as shown in the figure:

PRECISE MEASURE MODE Print Results	FAST MEASURE Print Results
======BATTERY TEST REPORT====== Battery type : 12V Battery Result : GOOD Voltage: 12.60V IR : 5.52 mΩ SOC : 98 % SOH : 76 % Measured : 524 CCA Standard : 600 CCA License plate : ABCD1234 VIN ID: A1234 Date/Time : 2021/10/25 13:31:28 ==========END==========	======BATTERY TEST REPORT====== Battery type : 12V Battery Result : GREAT Voltage: 12.59V IR : 5.52 mΩ SOC : 98 % SOH : 88 % Measured : 524 CCA Standard : 70 AH Serial Number: 12345678 Date/Time : 2021/10/25 13:32:34 ==========END==========

ЛОКАТОР-К ООД
София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com