



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А www.lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 E-mail: lokator@dir.bg

Portable Pumping Gas Detector

Дистрибутор и сервисен център за България:

Локатор-К ООД, гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А

тел.:02/9621881 E-mail: office@lokatork.com www.lokatork.com

SKY2000-WH

Преносим газ детектор с
вградена пробовземна помпа

Преглед на продукта

Газов детектор от серия SKY2000-WH е устройство за измерване на газ с бърза реакция и висока точност. Вградената пробовземна помпа, високата скорост на пробовземане и висок дебит, осигуряват кратко време за реакция на детектора. Уникален дизайн, компактни размери и удобен за носене. Специален корпус от усилена пластмаса, прави газ-детектора подходящ за различни работни ситуации и среда.

Предимства

- Опциоанална функция за регистриране на данни за експортирането им към компютър чрез USB кабел
- LCD матричен дисплей с подсвет
- Вградена пробовземна помпа
- Сертифициран за взривоустойчивост, взривозащитен клас: Ex ia IIC T4 Ga
- С функциите за калибриране и регулиране на нулата, прави измерванията по-точни и надеждни
- Възстановяване на фабричните настройки с натискане на бутон



Технически параметри

Измервани газове:	H2S NH3 CO2 CH4
Принцип на детекция:	Електрохимичен (H2S NH3), Каталитичен (CH4), IR (CO2)
Обхват на детекция:	H2S: 0-1000ppm, NH3: 0-1000ppm, CO2: 0-10000ppm, CH4: 0-100%LEL
Резолюция:	H2S/NH3/CO2: 1ppm, CH4: 1%LEL
Точност:	≤±2% FS
Регистриране на данни (опция)	100 000 показания могат да се съхраняват в уреда и да се прехвърлят на PC чрез компютърен софтуер
Време за реакция :	≤30S
Повторяемост:	≤±1%
Дрифат на нулата:	≤±1% (FS/година)
Език на менюто:	Китайски и английски
Работна температура:	-20℃~50℃
Взривозащита:	Ex ia IIC T4 Ga
Режими на алармиране:	Акустичен, светлинен, вибрационен
Размери:	205*75*32 мм
Време за възстановяване:	≤10S
Грешка на линейността:	≤±1%
Дисплей:	LCD матричен дисплей
Мерни единици:	Ppm, mg/m3, %LEL, %VOL
Влажност:	0-90% относителна влажност
Степен на защита:	IP66 (при заявка с опционална чанта)
Време на работа:	100 часа (при изключена помпа)
Тегло:	300 гр



Мултигазов

Едногазов