ПОСОБИЯ ЗА **ЮТИЛИТИ СЕКТОРА**

SPIKE МАРКЕР

ТЕСТВАНЕ | ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ | ТОЧНОСТ



Представяме ви „Spike“.

Spike маркерите се използват за маркиране на обекти, положени на дълбочина до един метър (3,3 фута) в земята или дори малко по-дълбоко. Те се използват за маркиране на повечето разпределителни канали за комунални услуги и подобни приложения, като например кабелите на кабелната телевизия, оптични връзки, сигнални кабели за контрол на светофарите или маркиране на електрически, газопроводни и топлопроводни линии към имоти. Spike маркерите са идеални за сондажи в бетон или асфалт или за плитки, тесни канали.



Защо Spike маркери?

Електронните системи за маркиране спестяват време и пари, като същевременно повишават безопасността и ефективността. Електронно маркираните комунални линии са много по-лесни за локализиране. Това важи особено за непроводящи и цветни кабели, тръби и канали. Spike маркерите са идеални за маркиране на критични точки в мрежите, като тройници, клапани, обрасли разклонителни кутии и други. Това повишава безопасността на служителите, обществеността и самата подземна инфраструктура. Инвестирането в допълнителна маркировка елиминира скъпоструващите прекъсвания на линиите и спестява часове ненужни изкопни работи, тъй като подземните линии могат да бъдат точно локализирани.

Производителност



Spike маркерите са с форма на шип и са изработени от полиетилен с висока плътност, водоустойчиви са и имат същия живот като инфраструктурата, до която са положени. Съвместими са с почти всички локатори на маркери и се предлагат в стандартни за индустрията честоти и цветови комбинации. Лесно се идентифицират. За оптимална гъвкавост използвайте локатора Tempo EML-100, който сканира ВСИЧКИ маркерни честоти с едно преминаване.



Когато са монтирани вертикално, Tempo Spikes могат да се откриват с EML-100 на дълбочина по-голяма от 1,0 м (3,3 фута). Ако почвата е от труден тип и маркерът е хоризонтален или е инсталиран хоризонтално, Tempo Spikes остават откриваеми до дълбочина 0,6 м (2 фута).

Последвайте ни в социалните мрежи
@TempoComms

TEMPO COMMUNICATIONS
Renewed Vision. Innovation Forward

Оторизиран дистрибутор за България:

Локатор-К ООД

ж.к. Гоце Делчев бл.258 вх.А ет.1, гр. София 1404 тел.: 02/9621881; 02/9622138

факс: 02/9622139 E-mail: office@lokatork.com **www.lokatork.com**

Спецификации:

Корпус	Полиетилен с висока плътност
Идентификация	Цветова
Вертикална детекция	1,0 м
Живот на продукта	Повече от 50 години
Поле на регистриране	Диполно магнитно поле
Диаметър на маркера	19,8 мм (0,78 инча)
Дължина на маркера	89 мм (3,5 инча)
Тегло	0,03 кг / 1,7 кг за кашон от 50 броя
Външен материал	Полиетилен с висока плътност. Маркерът е устойчив на вода, киселини, основи и разтворители. Същият материал се използва за повечето подземни инсталации.

Информация за заявка:

ПРИЛОЖЕНИЕ	ЦВЯТ	ЧЕСТОТА	МОДЕЛ SPIKE #
Непитейна вода	Лилаво	66,4 kHz	CM11
Кабелна телевизия	Оранжево/Черно	77,0 kHz	CM12
Газ	Жълто	83,0 kHz	CM13
Оптични влакна	Жълто Черно	92,0 kHz	CM14*
Телефонни кабели	Оранжево	101,4 kHz	CM15*
Канализация	Зелено	121,6 kHz	CM16
Електричество (ЕС)	Синьо/Червено	134,0 kHz	CM17
Питейна вода	Синьо	145,7 kHz	CM18
Електричество (Америка)	Червено	169,8 kHz	CM19

*Версия за оптични влакна (SM24) и телефонни кабели (SM25) със 7 мм съединителна капачка за свързване към микроканали със съвместим конектор.

Аксесоари:

МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ
SMFIX	SPIKE КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА МАРКЕРИ (скоби и кабелни връзки)
SMAD1	SPIKE МАРКЕР 7 ММ И 10 ММ АДАПТЕР ЗА МЕКИ КАНАЛИ

SPIKE маркерите и аксесоарите се поръчват на кашон, като всеки кашон съдържа 50 броя. Минималното количество за поръчка е един кашон. Предлагат се за всички често срещани комунални услуги. Spike маркерите се предлагат във всички стандартни за индустрията цветове и налични честоти, което ги прави подходящи за различни приложения в електрозахранването.

SPIKE МАРКЕР

Стандартно изпълнение



с капачка на конектора



Адаптер за меки канали



Примерно приложение с
КАНАЛЕН КОНЕКТОР

МОНТАЖЕН КОМПЛЕКТ





Централа на Темпо: TC-SM 7/24
Tempo Communications, Inc.
1390 Aspen Way, Vista, CA, 92081, USA - Tel: 800 642 2155
Латинска Америка и Азиатско-тихоокеанския регион:
Tel: +1 760 510 0558
EMEA: Tel: +44 (0) 1633 927050
E-mail:emeasales@tempocom.com
Индия и SAARC: E-mail (Продажби):indiasales@tempocom.com
E-mail (Технически въпроси):indiasupport@tempocom.com

TEMPO COMMUNICATIONS
***Renewed** Vision. **Innovation** Forward.*

Компания, сертифицирана по ISO 9001 / AS 9100 D (AS9104/1 издание 2012-01)