UTILITY TOOLS

SPIKE MARKER

TESTEN | FEHLERBEHEBUNG | GENAUIGKEIT



Wir stellen „Spike“ vor


Spike-Marker dienen zur Markierung von Objekten, die bis zu einem Meter (3,3 Fuß) tief im Boden vergraben sind, oder sogar etwas tiefer. Damit werden die meisten „Verteilungs“kanäle von Versorgungsunternehmen und ähnliche Anwendungen wie Kabelfernsehanschlüsse, Glasfaseranschlüsse, Kabel für die Ampelsteuerung oder Strom-, Gas- und Fernwärmeleitungen zu Grundstücken abgedeckt. Spikes eignen sich ideal für Bohrlöcher in Beton oder Asphalt oder für flache, schmale Kanäle.



Warum Spike-Marker?

Elektronische Markierungssysteme sparen Zeit und Geld und erhöhen gleichzeitig die Sicherheit und Effizienz. Elektronisch markierte Versorgungsleitungen sind viel einfacher zu lokalisieren. Dies gilt insbesondere für „nicht leitfähige“ und „nicht eisenhaltige“ Kabel, Rohre und Leitungen. Spike-Marker eignen sich ideal zum Markieren wichtiger Punkte in Netzwerken, wie z. B. T-Stücke, Ventile, überwucherte Anschlusskästen und vieles mehr. Dies erhöht die Sicherheit der Arbeiter, der Öffentlichkeit und der unterirdischen Anlagen selbst. Die Investition in zusätzliche Markierungen macht kostspielige Leitungsbrüche überflüssig und spart Stunden unnötiger Grabungsarbeiten, da unterirdische Leitungen punktgenau lokalisiert werden können.

Leistung





Spike-Marker bestehen aus hochdichtem Polyethylen, sind wasserdicht und haben die gleiche Lebensdauer wie die Geräte, neben denen sie vergraben werden. Die Spikes sind mit nahezu allen Marker-Ortungsgeräten kompatibel und in branchenüblichen Frequenzen und Farbkombinationen erhältlich, sodass sie leicht zu identifizieren sind. Für optimale Vielseitigkeit verwenden Sie das Ortungsgerät Tempo EML-100, das ALLE Markerfrequenzen in einem Durchgang scannt.

Bei vertikaler Montage sind Tempo Spikes mit dem EML-100 in einer Tiefe von mehr als 1,0 m (3,3 ft) erkennbar. Wenn der Boden aufgewühlt wird und der Marker horizontal liegt oder horizontal installiert ist, bleiben Tempo Spikes bis zu einer Tiefe von 0,6 m (2 ft) erkennbar.

Folgen Sie uns auf Social Media
@TempoComms

TEMPO® COMMUNICATIONS

Neue Vision. Innovation voran.

Spezifikationen:

Gehäuse	Hochdichtes Polyethylen
Identifizierung	Durch Farbe
Vertikaler Bereich	1,0 m tief (3,3 ft)
Konstruktive Lebensdauer	Mehr als 50 Jahre
Erfassungsfeld	Dipolmagnetfeld
Markierungsdurchmesser	19,8 mm (0,78 in)
Markierungslänge	89 mm (3,5 in)
Gewicht	0,07 lb (0,03 kg)/ 3,7 lbs (1,7 kg) pro Karton mit 50 Stück
Außenmaterial	Hochdichtes Polyethylen. Der Marker ist wasserdicht und beständig gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Das gleiche Material wird für die meisten unterirdischen Anlagen und Zubehörteile verwendet.

Bestellinformationen:

ANWENDUNG	FARBE	FREQUENZ	SPIKE-MODELL #
Nicht trinkbares Wasser	Lila	66.4 kHz	SM11
Kabelfernsehen	Orange Schwarz	77.0 kHz	SM12
Gas	Gelb	83.0 kHz	SM13
Glasfaser	Gelb Schwarz	92.0 kHz	SM14*
Telefon	Orange	101.4 kHz	SM15*
Hygiene	Grün	121.6 kHz	SM16
Europower	Blau Rot	134.0 kHz	SM17
Wasser	Blau	145.7 kHz	SM18
Leistung	Rot	169.8 kHz	SM19

*Glasfaserausführung (SM24) und Telefonausführung (SM25) mit 7-mm-Kupplungskappe zum Anschluss an Mikrorohre mit kompatibler Kupplung erhältlich.

Zubehör:

MODELL	BESCHREIBUNG
SMFIX	SPIKE MARKER FIXING KIT (HALTER UND KABELBINDER)
SMAD1	SPIKE MARKER 7 MM & 10 MM SOFT DUCT ADAPTER

Spike-Marker und Zubehör werden kartonweise bestellt, wobei ein Karton 50 Stück enthält. Die Mindestbestellmenge beträgt einen Karton. Erhältlich für alle gängigen Versorgungsleitungen. Die Spike-Marker sind in allen branchenüblichen Farben und Frequenzen erhältlich, sodass sie für verschiedene Versorgungsanwendungen geeignet sind.

SPIKE MARKER



Standard

Kupplungskappe



Weicher Kanaladapter



Anwendungsbeispiel mit **KANALVERBINDER**

REPARATURSATZ





Tempo-Hauptsitz: TC-SM 7/24
Tempo Communications, Inc.
1390 Aspen Way, Vista, CA, 92081, USA - Telefon: 800 642 2155
Lateinamerika und Asien-Pazifik: Telefon: +1 760 510 0558
EMEA: Telefon: +44 (0) 1633 927050
E-Mail: emeasales@tempocom.com
Indien und SAARC: E-Mail (Vertrieb): indiasales@tempocom.com
E-Mail (Technik): indiasupport@tempocom.com

TEMPO COMMUNICATIONS

Renewed Vision. Innovation Forward.

Ein nach ISO 9001 / AS 9100 D (AS9104/1 Ausgabe 2012-01) zertifiziertes Unternehmen

Folgen Sie uns in den sozialen Medien
@TempoComms